

Dachtyp COMFORT für ECCO-Drehkreuze

Ausstattung:

Stahlkonstruktion verzinkt, mit innenliegender Regenrinne, umlaufende Dachblende sowie Untersicht-Verkleidung, jeweils in RAL 9006 (weiß-aluminium) beschichtet, mit Aussparungen für 2 integrierte Leuchtkörper im Durchgangsbereich.

Dachtypen COMFORT mit Nenntiefe 1.500 mm						
Dreh Sperren-Typ	Typ	Hauptmaße			Kennung	Artikel-Nr.
		B	T	A		
90 HE / 180 HE	D3U1	1781	1624	1325	C	6ED-D3U1-C
120 HE / HB / BE / BB	D3U2	1948	1624	1492	C	6ED-D3U2-C
120 HD / BD	D3U3	3237	1624	2781	C	6ED-D3U3-C
120 BF	D3U4	2713	1624	2257	C	6ED-D3U4-C

Dachtypen COMFORT mit Nenntiefe 2.500 mm						
Dreh Sperren-Typ	Typ	Hauptmaße			Kennung	Artikel-Nr.
		B	T	A		
90 HE / 180 HE	R3U1	1781	2624	1325	C	6ED-R3U1-C
120 HE / HB / BE / BB	R3U2	1948	2624	1492	C	6ED-R3U2-C
120 HD / BD	R3U3	3237	2624	2781	C	6ED-R3U3-C
120 BF	D3U4	2713	2624	2257	C	6ED-R3U4-C

Zubehör		Artikel-Nr.
alle ECCO	Regenablaufrohr aus CrNi	62710-N
alle ECCO	Dämmerungsschalter	21705-N

Pulver-Beschichtung für ECCO Dach COMFORT		Artikel-Nr.
alle ECCO-E	RAL 9006	62297-N
alle ECCO-D	RAL 9006	62298-N
alle ECCO-F	RAL 9006	62299-N
alle ECCO	Aufpreis für RAL-Farbe nach Wahl	62293-N